

KOSZTORYS

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w obrębie miejscowość Leszno Dolne - droga nr 005918F
ADRES INWESTYCJI : Obręb Leszno Dolne dz. nr 198/2
INWESTOR : GMINA SZPROTAWA
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 45; 67-300 Szprotawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Jan Litwinka
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Jan Litwinka
DATA OPRACOWANIA : wtorek, 31 maj 2022

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wtorek, 31 maj 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
LESZNO DOLNE DZIAŁKI NR 198/2 - DROGA NR 005918F					
1		ODCINEK 0+000 - 0+500			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,5	km km	0,500	
				RAZEM	0,500
2 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 500*4,5	m ² m ²	2250,000	
				RAZEM	2250,000
3 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm Krotność = 0,666 2250	m ² m ²	2250,000	
				RAZEM	2250,000
4 d.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm Krotność = 1,25 2250	m ² m ²	2250,000	
				RAZEM	2250,000
5 d.1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm wraz z utwardzeniem poboczy tłuczniem 500	m ² m ²	500,000	
				RAZEM	500,000
6 d.1	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - AC16W 2250	m ² m ²	2250,000	
				RAZEM	2250,000
7 d.1	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm- AC11S 2250	m ² m ²	2250,000	
				RAZEM	2250,000
2		WJAZDY NA POSEJSE I DROGI POLNE			
8 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 11,5*4,5*3+45	m ² m ²	200,250	
				RAZEM	200,250
9 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm Krotność = 0,666 200,25	m ² m ²	200,250	
				RAZEM	200,250
10 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm Krotność = 1,25 200,25	m ² m ²	200,250	
				RAZEM	200,250
11 d.2	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - AC16W 200,25	m ² m ²	200,250	
				RAZEM	200,250
12 d.2	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm- AC11S 200,25	m ² m ²	200,250	
				RAZEM	200,250

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
LESZNO DOLNE DZIAŁKI NR 198/2 - DROGA NR 005918F						
1		ODCINEK 0+000 - 0+500				
1	KNR 2-01 0119-d.1 03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,500		
2	KNR 2-31 0101-d.1 01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	2250,000		
3	KNR 2-31 0114-d.1 05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm Krotność = 0,666	m ²	2250,000		
4	KNR 2-31 0114-d.1 07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm Krotność = 1,25	m ²	2250,000		
5	KNR 2-31 1402-d.1 05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm wraz z utwardzeniem poboczy tłuczniami	m ²	500,000		
6	KNR 2-31 0311-d.1 01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - AC16W	m ²	2250,000		
7	KNR 2-31 0311-d.1 05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - AC11S	m ²	2250,000		
Razem dział: ODCINEK 0+000 - 0+500						
2		WJAZDY NA POSEJSE I DROGI POLNE				
8	KNR 2-31 0101-d.2 01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	200,250		
9	KNR 2-31 0114-d.2 05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm Krotność = 0,666	m ²	200,250		
10	KNR 2-31 0114-d.2 07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm Krotność = 1,25	m ²	200,250		
11	KNR 2-31 0311-d.2 01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - AC16W	m ²	200,250		
12	KNR 2-31 0311-d.2 05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - AC11S	m ²	200,250		
Razem dział: WJAZDY NA POSEJSE I DROGI POLNE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robociz- na	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	ODCINEK 0+000 - 0+ 500						
2	WJAZDY NA POSEJ- SE I DROGI POLNE						
	RAZEM net- to						
	VAT						
	Razem brut- to						

Słownie: